



UNIVER REV.CF 1000X2150H BATI Z CE EI260



Réf. : NIN101

Page catalogue : N999

Vendu par

**Pose intérieure comme extérieure.
Pose extérieure : sous condition de pose
casquette, rejet d'eau et laquage adéquat (si
nécessaire).**



Porte coupe-feu métallique, entièrement galvanisée et peinte, avec finition ral 9010, châssis sur les 4 côtés qui la rend réversible pour ouverture à droite ou à gauche. Certifiée et homologuée dans les classes suivantes pour fixation par le biais de pattes de scellement ou de chevilles :
C.F. 1 heure à un vantail.
EI260 conforme EN 1634-1 à un et deux vantaux.
Vantail épaisseur 60 mm.
Porte livrée en standard avec une serrure 1 point. Béquille double.
1 paumelle à ressort et une portante à bille, pions anti-dégondage.
Compatible avec ferme porte modèle TS71 et TS91.
Fortement conseillé suivant DTU 36.1 et 37.1.

1 vantail réversible ral 9010 - bati Z

Réservation 1000 x 2150 mm

Relaquage :
en cas de relaquage, procéder comme suit :
1 poncer et dépolir soigneusement les surfaces
2 appliquer une couche de préparation époxydique opaque bi-composant
3 relaquage des surfaces avec des peintures ou des laques au choix.