



# CARTOUCHE COLLE BUTYRUB GRIS

## 300ML-RESISTANTFAIBLE TEMPERATURE



Réf. : SOU106

Page catalogue : N999

Vendu par

**Mastic pour le jointoyage sur maçonnerie et la pose de vitrage dans les châssis en bois, béton ou acier simple vitrage (serre...). Résistant aux écarts thermiques.**



Mastic monocomposant haute qualité et indéformable à base de polybutène. Facile à appliquer, forme un film élastique et lisse. Résistant aux conditions climatiques et aux UV (-30°C à +80°C). Etanche à l'eau. Peut être peint après 24 h. Température d'application : +5 à +30°C. Domaines d'application : châssis de porte et de fenêtres, appuis de fenêtre, pose de vitrage sur châssis bois/béton/acier (serres), étanchéité des joints dans la carrosserie et la construction de conteneurs, réparation de tuiles faîtières, rénovation de toits et de gouttières.

### POINTS FORTS

bonne résistance aux produits chimiques.

Gris

Cartouche 300 ml

**ne convient pas pour le jointoyage du double vitrage et du verre de sécurité.  
Ne pas utiliser sur pierre naturelle (marbre, granit), formation de tâches.**

## Informations complémentaires

<b>Catégorie</b>	Joint en cartouche
<b>Application</b>	Vitrage Menuiserie Façade Extérieur
<b>SNJF</b>	Non
<b>Technologie</b>	Mastic colle hybride
<b>Support</b>	Aluminium Bois Béton Inox Verre Métal
<b>Santé et sécurité</b>	COV A+