



Mastic acrylique Acryl 325 Den Braven - Chêne - Cartouche 300 ml - carton de 25



Réf. : OLI011

Page catalogue : 1295

Vendu par

Mastic acrylique pour joints de raccordement et bouchage de fissures en intérieur.



Propriétés : bonne adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment.
Moins de 10 % de retrait.
Bonne compatibilité avec les peintures.
Excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV.
Non corrosif pour les métaux.
Résistance à la température : -20°C à + 75°C.
Température d'application : +5°C à + 30°C.
Conforme aux normes : EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P SNJF
FACADE 12,5P.

Applications :
mastic acrylique pour joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloisons.
Bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton.
Joints de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie.
Raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs.
Collage et jointoiement de béton cellulaire.

Coloris Chêne

Format Cartouche 300 ml - carton de 25

Informations complémentaires

Catégorie	Joint en cartouche
Application	Intérieur
SNJF	Oui
Technologie	Acrylique
Support	Bois Plâtre Béton
Santé et sécurité	Sans pictogramme COV A+