



## Poste Multipearl 210-4 XL



Réf. : GYS013

Page catalogue : 2602

Vendu par

Bénéficie de 9 synergies de soudage pour faciliter la mise en œuvre et assurer l'assemblage de tôles de 0,6 à 6 mm dans toutes les positions.

Polyvalent, mais aussi doté d'une alimentation monophasée à technologie PFC/FV, il représente le parfait allié en atelier ou sur chantier.

Procédés MIG-MAG :

Moteur 4 galets : bobines de  $\varnothing$  200 et  $\varnothing$  300 mm.

Réglable en manuel ou en synergique.

Peut souder des tôles de 0,6 à 6 mm d'épaisseur.

Equipé d'origine avec galet  $\varnothing$  0,8 / 1,0 mm.

Procédés TIG :

Soudage en TIG DC et amorçage en TIG Lift grâce à la torche TIG à connecteur EURO.

Procédés MMA :

Soude différents types d'électrodes enrobées jusqu'au  $\varnothing$  5mm (rutile, basique, inox, acier, fonte).

Hot Start réglable : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal.

Anti-sticking réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce.

Connectique 1/4 de tour  $\varnothing$  9 mm.

Compatible groupe électrogène 7,5 kW.

Livré avec 1 câble de masse 2,5 m - 1 torche MIG 25, 3 m équipé

