





# Mastic Polyuréthane Polyflex® 422 Den Braven - Noir



Réf. : OLI023

Page catalogue : 1298

Vendu par

1

25

## Mastic polyuréthane monocomposant bas module qui polymérise au contact de l'humidité ambiante.



Exceptionnelle adhérence du produit sur la plupart des supports du bâtiment : bois, brique, béton, pierre naturelle, carrelage, céramique, acier, aluminium, zinc, cuivre, acier inoxydable, matériaux synthétiques divers.

Peut être peint avec des peintures à base d'eau.

Résistance au coulage améliorée. Très bonne durée de conservation.

Résistant à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.

Applications :

Joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment.

Joints de raccordement entre menuiserie et maçonnerie.

Joints de dilatation entre terrasses et façades ou bordures.

Joints de façade en construction traditionnelle.

Joints étanches en construction métallique.

Pose de menuiseries aluminium, bois et PVC.

Application en BTP, ferronneries, chaudronneries et couverture.

Certification CE : EN 15651  
SNJF F25E.

## POINTS FORTS

mastic bas module bénéficiant d'une grande élasticité aussi souple que le silicone.

**Coloris**

Noir

Cartouche 300 ml - carton de 25

**contient du diisocyanate.**

Informations complémentaires



<b>Norme CE</b>	Oui
<b>Catégorie</b>	Joint en cartouche
<b>Application</b>	Menuiserie Façade Extérieur
<b>SNJF</b>	Oui
<b>Technologie</b>	Polyuréthane
<b>Support</b>	Bois Béton Aluminium PVC Métal Pierre
<b>Santé et sécurité</b>	Sans pictogramme COV A+