



■ Découpeur plasma Tomahawk® 45



Réf. : LIN925

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Léger, facile à transporter sur chantier.

Amorçage fiable de l'arc plasma sans haute fréquence, coupe rapide à travers les interstices, même sur métal déployé. Ecran TFT 2,8" avec interface simple à utiliser. Réglage de la pression d'air en face avant. Modes Gougeage et Grille avec temps de réamorçage ajustable. Système sécurisé de détection des consommables et de la torche.

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 230 V Mono
 Intensité primaire maxi. : 45 A
 Pression de service : 5,0 - 6,0 bar
 Recommandé 16 mm : 510 mm/mn
 Maximum 20 mm : 300 mm/mn
 Séparation 25 mm : 130 mm/mn
 Dimensions : 385 x 85 x 189 mm
 Poids : 11 kg



POINTS FORTS

Nouvelle tuyère assurant un meilleur refroidissement pour une plus longue durée de vie des pièces d'usure. Compatible avec groupe autonome (Outback®, Vantage®) pour une alimentation même dans les endroits difficiles d'accès.

1 câble d'alimentation - 1 torche plasma LC 45 long. 6 m - 1 régulateur de pression - 1 câble et 1 pince de masse - 1 lot de pièces d'usure pour la torche - 1 sangle de transport