



Scie à ruban semi-automatique SR 285 DGSAV



Réf. : SID529

Page catalogue : 2460

Vendu par

1

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium. Usage intensif.



Cycle semi-automatique du ruban, de l'archet et de l'étau entièrement hydraulique.

Variateur de vitesse électronique, descente de l'archet semi-automatique, archet en fonte aciérée.

Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban.

Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe.

Fond d'étau pivotant avec l'archet, étau hydraulique.

Commandes très basse tension 24 V.

Arrêt coup de poing à accrochage, carter ruban équipé d'un microrupteur.

Protection du moteur par disjoncteur thermique.

Isolation électrique IP 54.

Garantie 3 ans + 1 an gratuit sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours après la date d'achat sur www.sidamo.com.

Informations complémentaires

Catégorie	Scie à ruban stationnaire
Alimentation	400 - triphasé V
Variateur de vitesse	Oui - Electronique
Ouverture de l'étau	300 mm
Puissance	1100 W
Capacité de coupe à 90° profils carrés	240 mm
Capacité de coupe à 90° profils rectangles	285 x 200 mm
Capacité de coupe à 90° profils ronds	240 mm
Capacité de coupe à 60° profils carrés	95 mm
Capacité de coupe à 60° profils rectangles	110 x 95 mm
Capacité de coupe à 60° profils ronds	120 mm
Capacité de coupe à 45° profils carrés	180 mm
Capacité de coupe à 45° profils rectangles	180 x 140 mm
Capacité de coupe à 45° profils ronds	200 mm
Dimensions du ruban	2685 x 27 x 0,9 mm
Vitesse d'avance	20 - 85 M/min
Dimensions	750 x 1676 x 1054 mm
Poids	310 kg