



# FILTRE FIN 610X610X292 MOBIFILTER 1600M



Réf. : SCS930

Page catalogue : 2655

Vendu par

1

**Avec son débit de 1 500 m<sup>3</sup>/h, Mobifilter 1600M est dédié au captage et à la filtration des fumées de soudage, poussière sèche non explosive et particules fines.**

Capteur de courant pour mise en service automatique asservie au courant de soudage livré de base : câble de longueur 5 m. Le ventilateur haute pression de 1,5 kW assure un haut débit à la buse même lorsque le filtre est encrassé.

Filtre haute efficacité pour les fumées de soudage (99,99 %) à cassette. Pourvu d'une alarme de saturation filtre fin. En option, filtre charbon actif.

Caractéristiques techniques :  
Diamètre bras d'aspiration : 160 mm.  
Puissance moteur : 1,5 kW.  
Tension : 230 V 1Ph - 50 Hz.  
Niveau sonore : 70 dBA.  
Débit à la buse du bras : 1600 m<sup>3</sup>/h.  
Débit ventilateur à vide 2750 m<sup>3</sup>/h.

Filtre :  
Type de filtre : cartouche.  
Surface filtrante : 40 m<sup>2</sup>.  
Degré de séparation : 99,99 %  
Matériau filtrant : fibre de verre.  
Classe de filtration : F8 selon DIN EN 779.  
Dimensions : L 610 x l 610 x H 292 mm.



**ce type de dispositif ne filtre que les particules sèches solides non explosives. Il ne doit pas être utilisé en atmosphère confinée. Si son utilisation doit être permanente, préférez une solution à filtre fixe avec capteur ou bras fixe et évacuation hors du bâtiment.**

Informations complémentaires

Norme CE Oui