



## ■ GOUJON SPIT FIX III AZ 12/ 65/140



Réf. : SPI034

Page catalogue : 1211

Vendu par

25



Applications : cheville acier zingué à expansion par vissage haute performance pour béton non fissuré utilisée pour la construction métallique, la construction bois et la fixation en façade.

Angle de cône réduit pour une meilleure distribution de la charge. Expansion rapide grâce à la conception améliorée du clip. Particularités : 30% de performances en plus.

Un épaulement fonctionne comme une griffe à l'intérieur du béton. 20% de réduction des distances au bord de dalle et des entraxes entre chevilles, c'est plus de solutions pour vos applications. Des nouvelles références pour fixer des pièces jusqu'à 100 mm d'épaisseur. Une version M8 capable de fixer des éléments sur des dalles de 80 mm : idéal pour les applications en préfabriqué.

ETE option 7 pour utilisation dans béton non-fissuré.

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Ø perç.</b>              | 12      |
| <b>Long.</b>                | 140     |
| <b>Ep. maxi. à fixer</b>    | 48 à 65 |
| <b>Prof. perç.</b>          | 75      |
| Erou et rondelles prémontés |         |

### Informations complémentaires

Norme CE Oui