



■ Dévidoir closoir ventilé - Dévidoir 390 mm x 30 m - Noir



Réf. : SAL035

Page catalogue : 1281

Vendu par

Permet une étanchéité et une ventilation de la toiture pour les faîtages et arêtiers. Closoir nontissé en partie centrale assurant une résistance mécanique élevée et une très bonne ventilation, supérieurs à 250 cm²/m.



Closoirs universels ventilés souples, qui offrent un confort de pose lié à une maniabilité aisée (poids, encombrement). Deux bandes adhésives en Butyl (larges et épaisses) en sous-face assurent une étanchéité parfaite pour une pose à sec et une mise en œuvre adaptée à tous les profils de couverture. Conforme au DTU de la série 40.1 et 40.2, ainsi qu'aux normes de sécurité (pour éviter la pénétration d'eau et/ou de neige poudreuse, d'insectes...) et ce avec une haute capacité d'aération et de ventilation pour la couverture.

Large bande butyle de 3 cm et 2 mm d'épaisseur pour une meilleure accroche.
Plissage spécifique pour faciliter la marouflage sur les tuiles.
Non tissé cousu et collé.

Conditionnement Dévidoir 390 mm x 30 m
Couleur Noir

le rôle d'un closoir ventilé est de contribuer à l'étanchéité des faîtages et arêtiers tout en assurant la ventilation de la sous-face des tuiles.