



Mastic MSP 108 Bostik



Réf. : SAD065

Page catalogue : 1300

Vendu par

Mastic MS polymère de fixation hautes performances multi-matériaux. Usage intérieur/extérieur.



Idéal pour le collage en vertical d'éléments lourds. Sa prise initiale ("tack") très élevée permet un maintien immédiat des éléments à fixer.

Il est particulièrement adapté au collage de panneaux, parements, miroirs lourds ou encore à la fixation de rails pour plaques de plâtre sur carrelage, béton ou sol chauffant. Adhère sur supports humides non ruisselants. Peut être peint après complète polymérisation.

Compatible avec tous les matériaux : brique, béton, pierre naturelle, miroir, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC.

Temps de formation de peau : 15 mn.
Température de pose : +5°C à +35°C.
Résistance thermique : -40°C à +100°C.
Allongement à la rupture : > 100%.

POINTS FORTS

tack initial surpuissant : maintien immédiat sans étayage.

Très bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV.

Ne corrode pas les métaux.

Coloris Blanc

Cartouche 280 ml - carton de 12

Informations complémentaires

Catégorie	Joint en cartouche
Application	Menuiserie
SNJF	Non
Technologie	Mastic colle hybride
Support	Bois Béton Aluminium PVC Métal Céramique Pierre
Santé et sécurité	COV A+