



Tramiflex Optima Vario - TRAMICO



Réf. : TRA396

Page catalogue : N999

Vendu par

Adhésif double face haute performance. Pour l'étanchéité des menuiseries extérieures. Application intérieure/extérieure.

Adhésif beige composé d'une membrane polymère souple hygro-régulante qui suit les mouvements du joint. Adhère sur tout type de support propre et non humide (bois, PVC, aluminium, acier, maçonnerie traditionnelle, béton banché > 1 mois, isolant thermique rigide, membrane pare-vapeur...). Etanche à l'eau et à l'air. Normes : DIN 18542, DIN 4108-7, EN ISO 12572, EN 12311-2/A, EN 13501-1, NF EN ISO 16000.



Allongement à la rupture : > 30%.
Résistance à la rupture : > 600 N/5 cm.
Température de pose : +5°C à +35°C.
Résistance thermique : -40°C à +80°C.
Résistance au feu : E.
Perméabilité à la vapeur d'eau : Sd 0,1 à 6,6 m
Imperméabilité à la pluie battante : 600 Pa.
Mise en service : immédiate.
Conservation : 12 mois.

POINTS FORTS

étanchéité durable au vent, aux intempéries. Evite la condensation. Conforme aux DTU 36.5 et 31.2.

Largeur mm 100
Rouleau de 40 m - épaisseur 0,8 mm

ne pas poser en dessous de +5°C. La membrane doit être recouverte, enduite ou peinte, et protégée des UV au-delà de 3 mois d'exposition.